

北京混凝土地坪打磨机哪家便宜

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：21

地坪无尘打磨机是环氧地坪，运动场地施工常用的施工设备，如果长期的使用过程中不正确的使用和长时间无保养会导致地坪打磨机的使用寿命缩短，下面我们简单介绍一下我们翼跃实业地坪打磨机日常保养：1：在我们拿到新设备首先一件事是接线，好多施工朋友错误的认为我们的设备自带吸尘需要接三根火线，一根零线，先纠正一下，我们的设备里面都配有变压器，所以接线只要三根火线一根地线，俗称：三火一地（建议一定用国标电缆）。2：我们在更换刀具或用砂纸盘时装拆螺丝，记得一定拆三个M8的内六角螺丝，中间M12的大螺丝切记不要拆，机械的平稳和轻便关键之处在于中间的螺丝的安装顺序。3：新地坪打磨机在使用一周后应检查一下皮带的松紧，如果皮带松了首先把下面的底盘拆下，四个固定箱体的大螺丝松一下（不要拆掉），轮子中间有个顶紧螺丝紧一下，再固定刚松底盘下的四颗螺丝即可。4：注意及时清理集灰箱的灰尘，滤芯上的灰尘如果太多，我们拉一下上面的抖尘杆，让灰尘快速掉落。定期检查的机器的各个部位是否有配件缺失，及时补上。上海翼跃实业有限公司地坪打磨机获得众多用户的认可。北京混凝土地坪打磨机哪家便宜

环氧地坪打磨机用途及特点：它这款效率高，消磨效果佳。针对不同的地面使用不同的耗材，省耗材。自带吸尘，施工环境可以达到无尘，是环保施工。它操作方便，体积小，方便运输。适用于：工业地坪，商业地坪，球场，重型机械厂，环氧地坪，中涂层面打磨。型号GX-300主电机：4千瓦西门子处理面积300MM磨头：是3片/付工作效率2500/8小时重量：105千克上海翼跃设备有限公司是专业制造环氧地坪打磨机，无尘施工打磨机，效果好，价格低，质量优，欢迎各位客户朋友们咨询选购。上海无尘地坪打磨机厂家上海翼跃实业有限公司为您提供地坪打磨机，欢迎您的来电！

环氧地坪施工准备、地坪表面的处理1. 新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。2. 要将表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。3. 彻底去除表面的油污，用克油王清洗剂处理。4. ***积水水多可用吸水机，并使潮处彻底干燥。5. 表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。6. 平整的表面允许空隙为2~2.5mm含水量在6%以下PH值6~8。7. 地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。8. 对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。

碱性强耐冲压性强铅笔硬度强主营产品：环氧地坪漆环氧自流平地坪漆施工彩色陶瓷颗粒
¥ 陕西安迪地坪装饰工程有限公司所在地：陕西西安在线询价通辽赤峰奈曼环氧地坪耐磨性硬化
耐磨平整度超平基层强度强耐酸碱性强耐冲压性强铅笔硬度A主营产品：标志牌划线车位线交通
设施¥ 吉林建安交通设施有限公司所在地：吉林昌邑区在线询价厂家***KBL-0527油性环氧地坪
全哑光面漆是否进口否产地佛山品牌康贝莉颜色各色功能装饰用途范围地面主营产品：化工试剂

真石漆乳胶漆多彩漆¥佛山市顺德区明凌涂料有限公司所在地：广东佛山在线询价广东威尔地坪漆价格工厂地坪漆施工多少钱防静电耐磨地坪漆是否进口否产地广东省品牌威尔地坪颜色各色功能超耐磨用途范围工厂车库主营产品：水上乐园地坪材料聚脲防水防滑耐磨游泳池防滑地坪聚脲地坪漆¥深圳市威尔地坪材料有限公司所在地：广东深圳在线询价广州旧地坪翻新—南沙区环氧地坪。上海翼跃实业有限公司为您提供地坪打磨机，期待您的光临！

批刮批刮料：在实干(25℃,约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。1.用70~140目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第1道腻子，要充分搅拌均匀，刮平。此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。2.用砂袋式无尘滚动磨机打磨第1道腻子，并吸尘清洁。3.用200~700目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第2道腻子，要充分搅拌均匀要用于增强地面的耐磨及平整度。4.用砂袋式无尘滚动磨机打磨第3道腻子，并吸尘清洁。5.两道腻子实干以后，如有麻面、裂缝处应先进行修补，然后用平板砂光机进行打磨，使其平整，并吸尘清洁。6.石英砂使用的目数由现场工程师根据地面具体情况而确定。4.用砂袋式无尘滚动磨机打磨第3道腻子，并吸尘清洁。5.两道腻子实干以后，如有麻面、裂缝处应先进行修补，然后用平板砂光机进行打磨，使其平整，并吸尘清洁。6.石英砂使用的目数由现场工程师根据地面具体情况而确定。上海翼跃实业有限公司为您提供地坪打磨机，有想法可以来我司咨询！上海无尘地坪打磨机厂家

地坪打磨机，就选上海翼跃实业有限公司，欢迎客户来电！北京混凝土地坪打磨机哪家便宜

施工注意事项1.施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度小于85%时方能施工。2.施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料实际等记录，以备查考。3.涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。使用和保养1.当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。2.地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。3.一切工作器具都须有固定车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。4.车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。5.车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。6.一旦地坪有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。7.车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂(甲苯、香蕉水等)一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。8.冬季施工，环境温度低于5℃，可采用冬用型无溶剂环氧工业地坪涂料。北京混凝土地坪打磨机哪家便宜

上海翼跃实业有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**上海翼跃实业供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行

科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！